



水銀柱イメージ血圧計

# 水銀レス血圧計

KM-380II KM-382IIスタンド型

電源ボタンを押せば、  
パッと点いて、パッと使えるシンプル操作

KM-380II・KM-382II  
イチ押し機能

クイックスタンバイ

新型バックライト液晶

測定中の誤操作防止

ノンラテックス仕様



KM-380II



KM-382II スタンド型



# 水銀不使用の水銀柱イメージ血压計です。

## 水銀レス血压計 KM-380II

### オートパワーOFF機能付き

加圧しない状態で約5分間経過すると自動的に電源OFF。

### 電池寿命

約6,000回の使用が可能。

### 軽量設計

### 底面には滑り止め付き



随所でも見やすい液晶



水銀レス血压計 KM-380II

寸法 奥行約334×幅約96×高さ約65mm  
(使用時の高さ約338mm)  
重量 約680g(電池含む、カフ送気球含まず)

### カフが選べる

2種類のカフから付属するカフをお選びいただけます。  
※どちらのカフもサイズはMとなります。(チューブ長70cm)



①ウォッシュابلカフ(ver.2<sup>※</sup>)仕様

・液体が染み込まないノンブラダーのワンピースカフです。(内面ウレタンコーティング)  
・消毒液での清拭が簡単で、チューブを外してコネクタプラグ(洗浄用キャップ)を付ければ水洗いも可能。

※1 カフのチューブコネクタ部の材質と形状を変更しました。



②綿カフ仕様

・ブラダーを使用している綿製カフです。  
・肌あたりがソフトな使い心地。



Non-latex  
ノンラテックス仕様  
あんしん

Non-latex  
ノンラテックス仕様  
あんしん

Non-latex  
ノンラテックス仕様  
あんしん

Non-latex  
ノンラテックス仕様  
あんしん

Non-latex  
ノンラテックス仕様  
あんしん

Non-latex  
ノンラテックス仕様  
あんしん

Non-latex  
ノンラテックス仕様  
あんしん

Non-latex  
ノンラテックス仕様  
あんしん

Non-latex  
ノンラテックス仕様  
あんしん

Non-latex  
ノンラテックス仕様  
あんしん

Non-latex  
ノンラテックス仕様  
あんしん

Non-latex  
ノンラテックス仕様  
あんしん

Non-latex  
ノンラテックス仕様  
あんしん

Non-latex  
ノンラテックス仕様  
あんしん

Non-latex  
ノンラテックス仕様  
あんしん

Non-latex  
ノンラテックス仕様  
あんしん

Non-latex  
ノンラテックス仕様  
あんしん

Non-latex  
ノンラテックス仕様  
あんしん

Non-latex  
ノンラテックス仕様  
あんしん

Non-latex  
ノンラテックス仕様  
あんしん

Non-latex  
ノンラテックス仕様  
あんしん

Non-latex  
ノンラテックス仕様  
あんしん

Non-latex  
ノンラテックス仕様  
あんしん

Non-latex  
ノンラテックス仕様  
あんしん

Non-latex  
ノンラテックス仕様  
あんしん

Non-latex  
ノンラテックス仕様  
あんしん

Non-latex  
ノンラテックス仕様  
あんしん

Non-latex  
ノンラテックス仕様  
あんしん

Non-latex  
ノンラテックス仕様  
あんしん

Non-latex  
ノンラテックス仕様  
あんしん

Non-latex  
ノンラテックス仕様  
あんしん

Non-latex  
ノンラテックス仕様  
あんしん

Non-latex  
ノンラテックス仕様  
あんしん

Non-latex  
ノンラテックス仕様  
あんしん

## KM-380II・KM-382II イチ押し機能

### クイックスタンバイ

測定準備完了までの時間短縮  
電源投入後、約2秒で測定に入れます。

### 新型バックライト液晶

#### 照度2段階機能を採用

・加圧しない状態で約10秒間経過すると照度を落とし、その後約50秒間経過すると消灯。  
・測定中は常時点灯。

### 測定中の誤操作防止

測定中に誤って電源ボタンを押しても電源は切れません。

### ノンラテックス仕様

送気球、ブラダー、チューブの素材は、天然ゴムを一切使用していない安心のノンラテックス仕様。  
安心してご使用頂けます。

## 水銀レス血压計 KM-382II スタンド型

### 測定値ホールド機能付き(最大5点)

聴診法で測定中、最高血圧値と最低血圧値の地点で「HOLD」ボタンを押すと、測定終了後に押した地点のバーが点灯します。

### 電池寿命

約4,000回の使用が可能。

### オートパワーOFF機能付き

加圧しない状態で約5分間経過すると自動的に電源OFF。

### 水銀レス血压計 KM-382II

#### スタンド型 本体

当社スタンド型の血压計をお使いいただいているお客様は、本体のみを交換していただくことができます。  
(※スタンドパイプ径φ22mmに適合)

本体寸法 奥行約196×幅約128×高さ約442mm  
本体重量 約650g(カフボックス・電池含む)



随所でも見やすい液晶



水銀レス血压計 KM-382II

スタンド型

全高

約1080~1300mm

(中パイプの高さ調整による)

総重量 約2500g

### カフが選べる

2種類のカフから付属するカフをお選びいただけます。  
※どちらのカフもサイズはMとなります。(チューブ長70cm)



①ウォッシュابلカフ(ver.2<sup>※</sup>)仕様

・液体が染み込まないノンブラダーのワンピースカフです。(内面ウレタンコーティング)  
・消毒液での清拭が簡単で、チューブを外してコネクタプラグ(洗浄用キャップ)を付ければ水洗いも可能。

※1 カフのチューブコネクタ部の材質と形状を変更しました。



②ナイロンカフ仕様

・ブラダーを使用した肌あたりの柔らかいナイロン製カフです。

### ■ 製品

品目番号	品名	希望小売価格(税別)
0380B101	水銀レス血压計 KM-380II ウォッシュابلカフ仕様	¥9,000
0380B111	水銀レス血压計 KM-380II 綿カフ仕様	¥9,000
0382B101	水銀レス血压計 KM-382II スタンド型 ウォッシュابلカフ仕様	¥21,000
0382B102	水銀レス血压計 KM-382II スタンド型 ナイロンカフ仕様	¥21,000
0382B151	水銀レス血压計 KM-382II スタンド型 本体 ウォッシュابلカフ仕様	¥13,500
0382B152	水銀レス血压計 KM-382II スタンド型 本体 ナイロンカフ仕様	¥13,500

価格は組合までお問い合わせください

### ■ 別売り品/補充品

品目番号	品名	適応腕周 (cm)	希望小売価格(税別)
1099F811	ウォッシュابلカフSS	2チューブ 標準型	¥2,800
1099F812	ウォッシュابلカフS	2チューブ 標準型	¥3,000
1099F813	ウォッシュابلカフM	2チューブ 標準型	¥3,000
1099F814	ウォッシュابلカフL	2チューブ 標準型	¥3,200
1099F815	ウォッシュابلカフLL	2チューブ 標準型	¥3,400
1098F421	ノンラテチューブ	1本入り	¥600
0370B650	コネクタプラグ(洗浄用キャップ)2ヶ入	—	¥900
1099F854	綿カフノンラテブラダーセット SSS	6~13	¥1,800
1099F855	綿カフノンラテブラダーセット SS	8~16	¥1,800
1099F856	綿カフノンラテブラダーセット S	14~22	¥2,000
1099F857	綿カフノンラテブラダーセット M	23~35	¥2,000
1099F858	綿カフノンラテブラダーセット L	33~45	¥2,400
1099F859	綿カフノンラテブラダーセット LL	40~54	¥3,000
1098F171	ノンラテ送気球セット	—	¥1,200
1099F860	ナイロンカフノンラテブラダーセット Sサイズ	18~28	¥2,800
1099F861	ナイロンカフノンラテブラダーセット Mサイズ	28~40	¥2,800
1099F862	ナイロンカフノンラテブラダーセット Lサイズ	34~50	¥3,400
0620B503	上肢台	—	¥10,000

価格は組合までお問い合わせください

### ■ 製品仕様(販売名/水銀レス血压計 KM-380II)

電源	単3アルカリ電池3本(充電電池使用可能) ※単3アルカリ電池使用時約6,000回測定可能
標準付属品	カフMサイズ×1(ウォッシュابلカフ仕様にはコネクタプラグ×2) ノンラテ送気球セット×1 単3アルカリ電池(モニター用)×3 取扱説明書(保証書付き)×1
製造販売届出番号	11B2X00021380101

### ■ 製品仕様(販売名/水銀レス血压計 KM-382II スタンド型)

電源	単3アルカリ電池2本(充電電池使用可能) ※単3アルカリ電池使用時約4,000回測定可能
標準付属品	カフMサイズ×1(ウォッシュابلカフ仕様にはコネクタプラグ×2) ノンラテ送気球セット×1 30cm延長チューブ(PVC)×1 単3アルカリ電池(モニター用)×2 ビスセット×1(本体のみには付属しません) 六角レンチ×1(本体のみには付属します) 取扱説明書(保証書付き)×1
製造販売届出番号	11B2X00021382101

### ■ 製品仕様 ※水銀レス血压計シリーズ共通

圧力範囲	20~300mmHg 目量 2mmHg
カフ内圧力表示の誤差	±3mmHg以内
オートパワーオフ	圧力変化が約5分間感知されないと電源オフ
電源保護	内部電源機器 BF形装着部 ※本品はEMC規格(EN60601-1-2:2007)に適合
適合規格	JIS T 1115に適合
機器分類/クラス分類	一般医療機器/クラスI

※製品の仕様は予告なく変更させていただくことがあります。

製造販売業者

ケンツメディコ株式会社

本社 〒367-0206 埼玉県本庄市児玉町共栄552-1  
TEL(0495)71-1001 FAX(0495)72-6716  
ホームページhttp://www.kenzmedico.co.jp